


AKTION DES MONATS

APRIL



NOE 850,00 €

VIBRATEC Vibrationspatsche QHZ

Die Vibrationspatsche aus dem Hause VIBRATEC ist nicht nur ein äußerst kostengünstiges sondern auch nützliches Hilfsmittel. Sie ist kompakt genug, um kleinere Flächen zu bearbeiten und hat ausreichend Leistung, um auch bei größeren Projekten eingesetzt zu werden.

- Antrieb Honda Benzinmotor GX25 4T
- Breite der Rüttelbohle 2,00 m
- Fliehkraft 1,5 kN
- Gewicht ca. 18,5 kg

Vibrationspatschen mit Elektroantrieb oder mit breiteren Bohlen erhalten Sie auf Anfrage.



CONTAINEX Mover-Box 5"

Oft sind die Platzverhältnisse auf der Baustelle so beengt, dass es keine Stellmöglichkeit für einen Lagercontainer gibt, in dem Material, Maschinen, Werkzeuge und Geräte sicher gelagert und aufbewahrt werden können. Die Mover-Box 5" benötigt eine geringere Stellfläche, bietet dafür aber deutlich mehr Platz in der Höhe.

- Abmessungen 2.200 x 1.600 x 2.445 mm (L x B x H)
- Gewicht 450 kg
- Rauminhalt 7,00 m³
- Nutzlast 1.000 kg
- Feuer- und wasserfest
- Staplertaschen, längs und quer
- massiv verschweißte Stahlkonstruktion
- 4-fach stapelbar
- Lackierung RAL 5010, enzianblau

NOE 2.398,00 €



BOMAG Mehrzweckverdichter BMP 8500

- ECOMODE
- Bandagenverbreiterung 610/850 mm
- wartungsfreie, hydrostatische Knicklenkung
- Kombiferntsteuerung Kabel/Funk
- Elektrostarter
- Bomag Operator Safety System
- 2 Abstreifer je Bandage
- Batterietrennschalter
- Automatische Motorabschaltung bei seitlichem Kippwinkel > 45°
- Betriebsstundenzähler
- Einpunktaufhängung
- klappbare Vollschutzhaube
- 3-2-1 Garantie

- Betriebsgewicht 1.595 kg
- Fahrgeschwindigkeiten 1,2/2,8 km/h
- max. Steigfähig 55/45%
- 3 Zylinder Dieselmotor 12,8/14,5 kW
- Abgasstufe Stage V/TIER4f
- Zentrifugalkraft 72/36 kN



Der knickgelenkte und funkferngesteuerte Mehrzweckverdichter wurde speziell für Erdbauarbeiten entwickelt und eignet sich hervorragend zur sicheren Verdichtung bindiger Böden.

Sowohl im Gartenbau, für Bauwerks-hinterfüllungen, im Kanal- und Rohrleitungsbau als auch bei Unterbau- und Fundamentarbeiten.

NOE Preis auf Anfrage

Alle genannten Preise verstehen sich ab Lager, zuzüglich der am Tag der Lieferung gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer und sind nur gültig, solange der Vorrat reicht.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Abbildungen ähnlich.

NOE

NOE

NOE



DMS Bodenfräse und Wildkrautbürste

Mit der Bodenfräse gestaltet sich die Auflockerung von Böden, die Reinigung von Flächen und die Beseitigung von Wildwuchs so einfach und flexibel wie nie zuvor. Direkt am Bagger montiert, kombiniert dieses Anbaugerät eine robuste und leistungsstarke Antriebseinheit und einsatzspezifische Aufsätze mit dem vollen Bewegungsumfang kompakter Baumaschinen. In der Anwendung als Boden- und Gartenfräse, Wildkrautbürste oderkehrbürste werden verschiedenste Flächen zügig und ohne großen Aufwand bearbeitet.

Typ	Gewicht
BF35	95 - 105 kg
BF100	255 - 290 kg

Trägergerät	Betriebsdruck max.	Breite
1 - 6 t	200 bar	62 - 125 cm
6 - 12 t	210 bar	120 - 150 cm



NOE Preis auf Anfrage



Tragbarer CEE-Stromverteiler Typ Landshut

Das Gehäuse des CEE-Stromverteilers besteht aus einem hochwertigen und bruchfestem Gehäuse aus Spezialkunststoff und ist für bequemes Handling mit ergonomischen Tragegriffen ausgestattet.

- Anschlussleitung H07RN-F 5G2,5, Länge 1,60 m
- 4 Stück Schutzkontaktsteckdosen 230 Volt
- 2 Stück CEE-Steckdosen 5-polig, 400 Volt/16 A

NOE 59,50 €

45492

PROMAT Erste Hilfe-Koffer DIN 13157-2021

Die Kofferschalen aus ABS-Kunststoff sind schlagfest, form- und temperaturbeständig inklusive Wandhalterung. Die umlaufende Gummidichtung schützt vor Spritzwasser und Staub.

Die Füllung ist speziell auf die Baubranche abgestimmt.

NOE 62,50 €



4000386040

SkanCraft Verdichterrad SCCW

Überall da, wo Rüttelplatten durch ihre Vibrationen Schäden anrichten können, ist das SkanCraft Verdichterrad das Mittel der Wahl. Durch die walzenden und knetenden Bewegungen erreichen Sie hiermit eine hohe Verdichtungsleistung. Es ist für sämtliche Arten der Bodenbeschaffenheit (auch bindige oder lehmige Böden) geeignet und ideal für Einsätze an Hängen und Steigungen sowie im Kanalbau.

Das Verdichterrad kann an jeden Bagger angebaut werden, es sind keine Umbauarbeiten oder Verrohrungen nötig.

Typ	Gewicht	Trägergerät	Durchmesser	Breite
SCCW10	300 kg	7 - 15 t	500 mm	450 mm
SCCW20	700 kg	15 - 25 t	700 mm	570 mm



NOE Preis auf Anfrage

Alle genannten Preise verstehen sich ab Lager, zuzüglich der am Tag der Lieferung gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer und sind nur gültig, solange der Vorrat reicht.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Abbildungen ähnlich.



Jakob NOE Nachfolger
Stuttgarter Baugeräte Industrie GmbH & Co. KG

📍 Siemensstraße 7 • 71696 Möglingen

☎ 07141 - 49109-0

📠 07141 - 49109-25

✉ info@noe-bm.de

🏠 www.noe-bm.de