vom 1. Okt. 2019 bis 31. Dez. 2019

Bomag Stampfer BT 60

- ▶ Betriebs- und Tagesstundenzähler, Drehzahlmesser und resetbare Serviceanzeige sorgen für Transparenz.
- Der höhenverstellbare und vibrationsgedämpfte Führungsbügel passt sich jedem Bediener an und sorgt für ermüdungsfreies
- Der Motorvollschutz sorgt für einen optimalen Schutz auf der Baustelle. Selbst ein Sturz von der LKW-Pritsche kann dem Spezial-Kunststoff nichts anhaben. Das reduziert die Reparaturkosten um
- ► An/Aus-Sicherheitsschalter für einfaches Starten und Abstellen von Motor und Kraftstoffzufuhr mit einer Handbewegung.
- ► Betriebsgewicht 58 kg
- ► Arbeitsbreite 280 mm
- ► Honda Benzin-Motor mit 2,8 kW
- ► Frequenz 50 Hz
- ► Schlagkraft 15 kN



Norton Clipper Fugenschneider CS451 P13

Der CS451 wurde entwickelt, um Hand-Arm-Vibrationen um bis zu 40 % zu reduzieren. Dies wird durch Handgriffe mit speziellen Vibrationsabsorbern erreicht, die sich der Größe des Anwenders anpassen lassen. Weitere Vorteile des CS451 sind die optimierte Gewichtsverteilung des Wassertanks und des Motors sowie der leistungsstarke Honda GX390 Motor.

- ► Honda Benzinmotor GX390 Zyklon
- ► Motorleistung 9,6 kW (13 PS)
- ▶ Blattaufnahme Ø450 x 25,4 mm
- ► maximale Schnitttiefe 170 mm
- ► abnehmbarer Wassertank 25 Liter
- ► Hand-Arm-Vibration 2.8 m/s²
- ► Inklusive einer Diamant-Trennscheibe
- ► Gewicht 112 kg

1.950.

Container 3.300 x 2.200 x 2.600 mm unmöbliert

Baustellen-, Aufenthalts- oder Büro-Container

- ► Innenhöhe 2,30 m
- ► Mit Staplertaschen
- ► Eine Eingangstüre
- ▶ Ein Drehkippfenster 975 x 1.250 mm mit Isolierglas und Rollladen
- ► Licht- und Elektroinstallation
- ► Ein Heizkonvektor 2 kW
- ► Lackierung Rahmen RAL 2011 Tieforange
- ► Lackierung Paneele RAL 9002 grau/weiss
- Andere Lackierungen in RAL-Farbe auf Anfrage lieferbar





Gültig nur, so lange Vorrat reicht

























Jakob NOE Nachfolger Stuttgarter Baugeräte Industrie GmbH & Co. KG

- Siemensstrasse 7 ⋅ 71696 Möglingen

vom 1. Oktober 2019 - 31. Dezember 2019

IEGKEITEN

---- Unser Bestseller -----

Talkeuchii Kompaktbagger TB 216 A V4

Die wichtigsten technischen Daten

Einsatzgewicht 1.840 kg ▶ Grabtiefe 2.390 mm Überladehöhe 2.705 mm Motorleistung 11,1 kW / 15,9 PS Laufwerksbreite 980 bis 1.300 mm ▶ Gesamthöhe 2.360 mm

Der TB 216 besticht durch sein kompaktes Design und die gleichzeitig hohe Leistungskraft.

Er ist serienmäßig mit bis zu drei Zusatzsteuerkreisen ausgerüstet. Das extra lange Planierschild garantiert eine hohe Stabilität der Maschine und ermöglicht dem Bediener eine gute Sicht bei Planierarbeiten zum Schild.

Besonderheiten

- ► Verbrauchsarmer Dieselmotor der die Emissionsnorm erfüllt
- ▶ Komfortkabine mit Heizung und Komfortsitz mit hoher Rückenlehne
- ▶ Hydraulisch verstellbares Laufwerk von 980 mm auf 1.300 mm teleskopierbar
- ▶ Neue Auslegergeometrie für maximale Überladehöhe von 2.705 mm
- Auslegerzylinder auf der Auslegerrückseite montiert

Merkmale der Vollausstattung

- ► Hydraulischer Schnellwechsler Lehnhoff HS 01 inklusive Anbausatz
- ► Anbau und Rohrstaffel auf dem Löffelstiel
- ► Powertilt-Bedienung über zweiten proportionalen
- Original Powertilt 174° schwenkbar mit Lasthaken

Preis auf Anfrage Testen Sie jetzt bis zu 2 Tage kostenlos

NOEIGKEITEN

vom 1. Okt. 2019 bis 31. Dez. 2019

noe IGKEITEN

vom 1. Okt. 2019 bis 31. Dez. 2019

Dolmar Laubbläser PB76604

Durch den umweltfreundlichen und kraftvollen 4-Takt-Motor bläst der Laubbläser PB76604 Laub, Dreck, Unrat und sogar Pulverschnee fort. Durch den 1,9 I Tank kann man bis zu 80 Minuten am Stück arbeiten. Durch Features wie z.B. der gepolsterte hinterlüftete Schulter- und Beckengurt werden diese langen Arbeitsintervalle zu keinem Problem für den Bediener.







Homa Tauchpumpe HBP 503 WA inkl. Feuerwehrschlauch

Für Be- und Entwässerungsaufgaben in sauberem oder verschmutztem Wasser, auch mit abrasiven Sand- oder Schlammverunreinigungen.
Typische Anwendungsbereiche der HBP 503 WA sind unter anderem Kellerentwässerung, Grundwasserabsenkung, Trockenhaltung von Baustellen oder Schächten.

- ► Anschlusskabel, Länge 10 m
- ► STORZ-Festkupplung, Größe C
- automatischer Schwimmerschalter
- ▶ inklusive Feuerwehrschlauch, Größe C, Länge 20 m



REMKO Elektro-Heizautomat

Robust, sicher und zuverlässig. Das sind die Hauptmerkmale der REMKO Elektro-Heizautomaten der Serie ELT.

Durch das geringe Gewicht und die kompakte Bauweise sind diese Geräte ideal für den Einsatz auf der Baustelle. Die Geräte haben keinen Leistungsverlust und wandeln den gesamten Strom in Wärme um.

REMKO Elektro-Heizautomat ELT 9-6

- ► Luftleistung 600 m³/h
- ► Nennwärmeleistung 9,0 kW
- ► Spannungsversorgung 400 Volt
- ► Raumthermostat eingebaut

REMKO Elektro-Heizautomat ELT 10-6

- ► Luftleistung 750 m³/h
- ► Nennwärmeleistung 10,5 kW
- ► Spannungsversorgung 400 Volt
- ► Raumthermostat optional
- ► Aufpreis für Thermostat RT5 165, Euro + MWSt.





Heißdrahtschneidegerät Powercutter 1350 40V

Inklusive Standvorrichtung, Fußschalter, Gerüsthalterung und Koffer. Robustes und wartungsfreies Heißdrahtschneidegerät für den Profi. Gerade Schnitte als auch Winkel-, Gehrungs-, Stufen-, Schräg-, Hohlkehlensowie Trenn- oder Flächenschnitte können in kürzester Zeit exakt und ohne lästige Späne ausgeführt werden.

- ▶ Schnitthöhe 380 mm
- ▶ Schnittbreite 1.350 mm
- Sicherheitstrafo VDE 0570 mit Thermosicherung 40V - 250Watt - 6.2A
- ► Primärspannung 230 Volt, 50-60 Hz



Abschalpflock

Eine einfache Konstruktion zur Bodenplattenabschalung

- ▶ keine weiteren Verankerungsteile notwendig
- ► kostengünstige Alternative zu Abschalstützen
- massive Spitze aus Rundstahl



Schubkarre Fagro "F 85" Inhalt 851 mit Luftrad

Hohe Handlichkeit durch ergonomische Lastverteilung. Verwindungssteifes Chassis durch Verwendung nahtlos gezogener Präzisionsrohre.

Gegen Mehrpreis auch mit nagelsicherem polymeren Rad lieferbar.



CEMO Streuwagen SW20-C

Streuwagen mit Composite-Rahmen für den rauen Wintereinsatz. Geeignet für unterschiedliche Streumaterialien. Ausgerüstet mit robustem Rührfinger, Schubstange aus Edelstahl (dreifach längenverstellbar), mit Siebeinsatz und mit Gummirädern luftbereift mit Winterprofil.

- ► Inhalt 20 I
- ▶ Streubreite 1 4 m
- Streustufen 6
- ► Gewicht ca. 10 kg

pro Stück 259.-



- ▶ 50 Watt, 5150 Lumen
- ► Stromkabel 5m Typ H07 RN-F, 3 x 1,5 mm²
- ► Schlag- und bruchfestes Kunststoffgehäuse IK10
- ► Inklusive 2 Steckdosen IP 54 max. 3.000 Watt
- ▶ bis zu 25 Lampen können in einer Reihe geschaltet werden
- ► 360° Abstrahlwinkel rundum Beleuchtung
- ► Griff zum Transportieren, Haken zum Befestigen
- ► Zur Montage an Stativen geeignet
- ▶ Gewicht 2,1 kg



LuxTek Abstützplatte Performance schwarz

Die Vorteile der LuxTek Abstützplatten

- optimaler Halt
- hoch belastbar und extrem stabil
- ▶ kein Verwittern, beständig gegen Hitze und Frost

Größe 500 x 500 mm

- Plattenstärke 60 mm
- Maximaler Stützdruck 20 Tonnen
- ► Tragekordel mit Schlauchgriff

Größe 600 x 600 mm

- ▶ Plattenstärke 60 mm
- Maximaler Stützdruck 25 Tonnen
- ► Tragekordel mit Schlauchgriff





Gültig nur, so lange Vorrat reicht.

Gültig nur, so lange Vorrat reicht.